



indústrias metalúrgicas, sa

TEL. 351 234 630 410
FAX 351 234 630 411
APARTADO 3041 - ALAGÔA
3754-901 ÁGUEDA - PORTUGAL

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolu podpísaný zástupca

výrobca: **BLB Indústrias Metalúrgicas, sa, Alagôa – Apartado 3041
3754-901 Águeda, Portugalsko**

výrobne: BLB Indústrias Metalúrgicas, sa, Alagôa – Apartado 3041, 3754-901 Águeda, Portugalsko
týmto vyhlasuje, že výrobok:

Oceľové smaltované kúpacie vane

veľkosť: od 1050 mm do 1800 mm, s príslušenstvom

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje:

STN 91 4101: 1999.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Materiálové vyhotovenie a úprava povrchu	uvedená v čl. 2.2 STN 91 4101	060006/1, 060006/2 ¹⁾
Hrúbka smaltu	max. 0,6 mm	060006/3 ¹⁾
Odolnosť smaltu proti nárazu	bez popraskania pri údere silou 40 N	060006/4 ¹⁾
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	smalt odoláva striedaniu teplôt s rozdielom min. 75 °C	060006/5 ¹⁾
Odolnosť proti oteru	bez porušenia smaltu po trení brúsnym práškom	060006/6 ¹⁾
Odolnosť smaltu proti alkáliám	bez zdrsnenia smaltu po pôsobení 8 % roztoku uhličitanu sodného	137/00 ²⁾
Odolnosť smaltu proti kyselinám	min. trieda A po pôsobení 10 % roztoku kyseliny citrónovej	137/00 ²⁾
Tuhosť vane	bez vzniku trvalých deformácií alebo porušení smaltu po zaťažovaní	060006/11 ¹⁾
Spojenie s ochranným vodičom	min. jedna svorka na vodič vytvárajúca ochranné pospájanie podľa STN 33 2135	060006/10 ¹⁾

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Oceľové smaltované kúpacie vane sa vyrábajú z jedného kusu oceľového plechu hrúbky 1,5 mm, tvar vyhotovený lisovaním.

Typy a rozmery (v mm) výrobkov sú:

⇒ RIGA (1200 x 700), (1300 x 700), (1400 x 700), (1500 x 700), (1600 x 700), (1700 x 700)

⇒ RIGA MINI (1050 x 700)

⇒ ALMA (anatomická) (1600 x 750), (1700 x 750)

⇒ PRAGA (anatomická) (1700 x 800), (1800 x 800)

Oceľové smaltované vane uvedených typov sa umiestňujú v priestore určenom na kúpanie s priamym napojením odtokového otvoru na sifón. Dodávajú sa spolu s návodom na montáž vane a montáž uzemnenia vane.

Oceľové smaltované vane sú určené na použitie pre domáce účely vrátane hotelov, internátov, zdravotníckych zariadení a podobných budov, okrem tých, kde sa vyžadujú špeciálne liečebné predpisy.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

¹⁾ Technický a skúšobný ústav, š.p., Skúšobné laboratórium TZBaS, Piešťany

²⁾ LABEKO Piešťany, Skúšobné laboratórium

Meno: Zeferino Neto

podpis

Funkcia: Generálny riaditeľ

Dátum: 2. 3. 2005

**Indústrias Metalúrgicas S.A.
A Administração**



indústrias metalúrgicas, sa

TEL. 351 234 630 410
FAX 351 234 630 411
APARTADO 3041 - ALAGÓA
3754-901 ÁGUEDA - PORTUGAL

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolu podpísaný zástupca

výrobcu: **BLB Indústrias Metalúrgicas, sa, Alagôa – Apartado 3041
3754-901 Águeda, Portugalsko**

výrobne: **BLB Indústrias Metalúrgicas, sa, Alagôa – Apartado 3041, 3754-901 Águeda, Portugalsko**
týmto vyhlasuje, že výrobok:

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky

veľkosti: (700 x 700) mm, (800 x 800) mm, (900 x 900) mm

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje:

STN 91 4101: 1999.

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Materiálové vyhotovenie a úprava povrchu	uvedená v čl. 2.2 STN 91 4101	060007/1, 060007/2 ¹⁾
Hrúbka smaltu	max. 0,6 mm	060007/3 ¹⁾
Odolnosť smaltu proti nárazu	bez popraskania pri údere silou 40 N	060007/4 ¹⁾
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	smalt odoláva striedaniu teplôt s rozdielom min. 75 °C	060007/5 ¹⁾
Odolnosť proti oteru	bez porušenia smaltu po trení brúsny práškom	060007/6 ¹⁾
Odolnosť smaltu proti alkáliám	bez zdrsnenia smaltu po pôsobení 8 % roztoku uhličitanu sodného	137/00 ²⁾
Odolnosť smaltu proti kyselinám	min. trieda A po pôsobení 10 % roztoku kyseliny citrónovej	137/00 ²⁾
Spojenie s ochranným vodičom	min. jedna svorka na vodič vytvárajúca ochranné pospájanie podľa STN 33 2135	060007/10 ¹⁾

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky sa vyrábajú z jedného kusu oceľového plechu hrúbky 0,9 mm, tvar vyhotovený lisovaním.

Typy a rozmery (v mm) výrobkov sú:

⇨ SOFIA 70 (700 x 700) mm, SOFIA 80 (800 x 800) mm, SOFIA 90 (900 x 900) mm

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky uvedených typov sa umiestňujú v priestore určenom na sprchovanie s priamym napojením odtokového otvoru na sifón. Dodávajú sa spolu s návodom na montáž a montáž uzemnenia vaničky.

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky sú určené na použitie pre domáce účely vrátane hotelov, internátov, zdravotníckych zariadení a podobných budov, okrem tých, kde sa vyžadujú špeciálne liečebné predpisy.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- ¹⁾ Technický a skúšobný ústav, š.p., Skúšobné laboratórium TZBaS, Piešťany
- ²⁾ LABEKO Piešťany, Skúšobné laboratórium

Meno: Zeferino Neto

podpis

Funkcia: Generálny riaditeľ

Dátum: 1. 4. 2005



Indústrias Metalúrgicas S.A.
A Administração