

Technické informácie pre montáž a prevádzku

Termostatická hlavica Startec 4



Rosswainer Startec 4 je ďalší vývojový stupeň rady Startec 2.

- Označená pozícia „3“ (napr. V tme)
- Kontinuálne homogénne hladký povrch Startec 4 je užívateľsky príjemnejší
- Ľahko ovládateľné a funkčne spoľahlivé blokovanie pozície
- Startec 4 je ponúkaná vo variantoch
 - závitové pripojenie (M 30 × 1,5; M 33 × 2)
 - svorné pripojenie
- V závitovom prevedení M 30 × 1,5 a svorné prevedenie je Startec 4 použiteľná ako pre termostatické ventily, tak pre ventilkompakt vykurovací telesá
- Startec 4 klasifikovaná podľa „TELL-známka termostatickej efektivity“ v energetickej účinnosti trieda A.

Zaistenie nastavenie teploty

Požadovaná teplota nastavenie môže byť nastavená jednou rukou.

- Posunutím zarážky v smere termostatického ventilu
- Požadovaná teplota je nastaviteľná v rozsahu (0 - 5 alebo * - 5)
- Pri polohe otvorenej zarážky je termostat plne nastaviteľný.



Posunutím blokácie smerom k hlavici zablokuje sa pozícia prednastavené teploty, aby sa zabránilo náhodnému prestaveniu.

- Toto blokovanie však nemusí byť vykonané
- V tom prípade zostáva blokovanie v odomknutej pozícii.

Technické parametre



Rozsah nastavenia		7- 28 °C
Nastavenie	0	nastavenie do 0 °C (variant)
	*	cca. 7 °C (protimrazová ochrana)
	1	cca. 12 °C
	2	cca. 16 °C
	3	cca. 20 °C
	4	cca. 24 °C
	5	> 24 °C
Každý znázornený dielik medzi jednotlivými číslami zodpovedá cca. 1 °C priestorovej teploty		

Hysterézia	0,35 K
Vplyv teploty vykurovacieho telesa	so zabudovaným snímačom 0,3 K /30 K
Vplyv diferečného tlaku	1,1 K
Čas uzavretia	22 minút

